

Dauergerüstanker für WDVS/VHF/2-schaliges Mauerwerk

Anwendung auf Mauerwerk gemäß DIN 4426

isorocket® MIDI Masonry (180–259 mm)

isorocket® Dauergerüstankersysteme/-punkte gemäß DIN 4426 für Mauerwerksuntergründe liefern, nach Herstellervorschrift im Zuge des Gerüstaufbaus fachgerecht montieren und beim Gerüstabbau mit dem entsprechenden Werkzeug (**rocketcutter**) auf Fassadenniveau ablängen und mit dem systemzugehörigen Verschlussstopfen (**rocketseal**) fachgerecht verschließen. (Die geplanten Verankerungspunkte sind im Rahmen der Arbeitsvorbereitung mit der Bauleitung abzustimmen).

Fabrikat: **isorocket® MIDI Masonry** (gelber Ankerkörper)

Aufbaustärke: **180–259 mm**

oder gleichwertig

Untergründe: Mauerziegel mit einer charakteristischen Tragfähigkeit von 5,0 KN der Festigkeitsklasse 28 im Format 3DF

Menge: St. EP: GP:

Abhängig von der Bauweise des Gerüsts, einer möglichen Planen- oder Netzeindeckung oder anderer Parameter wie Windlastzonen etc. ist je 5–25 m² Fassadenfläche ein Ankerpunkt zu kalkulieren.